



[Rideaux à lanières](#)




Rouleaux en PVC




[Rideaux style "douche"](#)



[Portes battantes](#)

 Chase Doors



Rouleaux en PVC

La lanière rencontre:

- les normes fédérales USDA lorsque le PVC est en contact avec les viandes ou les produits laitiers;
- la norme CPAI-84 pour les rayons ultraviolets;
- ainsi que les exigences de résistance au feu du California State Fire Marshal (PVC standard et standard soudure seulement).

Entre autres propriétés, elle est aussi résistante aux acides, bases et sels organiques. Toutefois, elle peut être endommagée par les acétones et les éthers. Il est donc recommandé, lors d'applications spécifiques, d'effectuer des tests avec le PVC pour en connaître les effets.

Tableau récapitulatif :

Produits	Largeur x épaisseur x longueur	Hauteur maximale	Informations
Standard	06" x 0,060" x 300' 08" x 0,080" x 300' 12" x 0,120" x 200' 16" x 0,160" x 100' 48" x 0,080" x 60'	08' 10' 15' 20' n/a	Reste souple à température ambiante; pour passage piétons; pour bloquer une ouverture intérieure; si passage de "lift", optez pour la lanière côtelée.
Anti-statique	08" x 0,080" x 300' 12" x 0,120" x 150'	10' 15'	Conçu pour éliminer l'électricité statique en environnement sensible (exemples d'application : usine de production de feux d'artifices, salle d'ordinateurs, etc.).
Polaire	06" x 0,060" x 300' 08" x 0,080" x 300' 12" x 0,120" x 200' * 16" x 0,160" x 100' * 48" x 0,080" x 60' *	08' 10' 15' * 20' * n/a	Reste souple au froid; recommandé pour congélateurs et chambres frigorifiques; si passage de "lift", optez pour la lanière côtelée.
Polaire côtelée	08" x 0,080" x 150' 12" x 0,120" x 150'	10' 15'	40% plus résistante; recommandé fortement pour le chevauchement des lanières à 100%; aux endroits avec trafic d'engins importants; en présence d'emballage de palettes avec du cellophane; pour doubler les portes de garage.
Standard / sécurité orange	08" x 0,080" x 300'	10'	Utile pour délimiter le centre et/ou chaque côté d'une ouverture.
Standard / soudure (ambre, orange ou noir opaque)	08" x 0,080" x 300'	10'	Protège contre les effets des rayons ultraviolets, les flammèches et la fumée de la soudure.

* Disponible sur commandes spéciales seulement

Pour toutes soumissions / commandes, appelez-nous !