

## SOCLES ROULANTS EN BOIS

- Séchés au four
- Boulons à tête fraisée qui préviennent les égratignures
- Épaisseur du bois: 7/8"
- Coins arrondis et poignées qui facilitent l'entreposage et la mobilité
- Roulettes pivotantes non marquantes
- Assemblage requis



### ROULETTES DE RECHANGE

No modèle	Description
ML391	Roulettes en polyoléfine pivotantes de 3"
ML044	Roulettes en polyuréthane pivotantes de 3"
ML393	Roulettes en polyoléfine pivotantes de 4"
ML333	Roulettes en caoutchouc élastique bleu pivotantes de 4"
ML045	Roulettes en polyuréthane pivotantes de 4"

## CHOIX DE TROIS TYPES DE ROULETTES



No modèle	Dimensions la" x p"	Type de roue	Roulette"	Capacité lb*
<b>ENTIÈREMENT EN BOIS</b>				
MN189	18 x 24	Polyoléfine	3	900
MN195	18 x 24	Polyuréthane	3	900
MN201	18 x 24	Polyoléfine	4	1000
MN213	18 x 24	Caoutchouc bleu	4	1400
MN207	18 x 24	Polyuréthane	4	1600
MN192	18 x 30	Polyoléfine	3	900
MN198	18 x 30	Polyuréthane	3	900
MN204	18 x 30	Polyoléfine	4	1000
MN216	18 x 30	Caoutchouc bleu	4	1400
MN210	18 x 30	Polyuréthane	4	1600

<b>BOUTS AVEC TAPIS</b>				
MN190	18 x 24	Polyoléfine	3	900
MN196	18 x 24	Polyuréthane	3	900
MN202	18 x 24	Polyoléfine	4	1000
MN214	18 x 24	Caoutchouc bleu	4	1400
MN208	18 x 24	Polyuréthane	4	1600
MN193	18 x 30	Polyoléfine	3	900
MN199	18 x 30	Polyuréthane	3	900
MN205	18 x 30	Polyoléfine	4	1000
MN217	18 x 30	Caoutchouc bleu	4	1400
MN211	18 x 30	Polyuréthane	4	1600

<b>BOUTS EN CAOUTCHOUC</b>				
MN191	18 x 24	Polyoléfine	3	900
MN197	18 x 24	Polyuréthane	3	900
MN203	18 x 24	Polyoléfine	4	1000
MN215	18 x 24	Caoutchouc bleu	4	1400
MN209	18 x 24	Polyuréthane	4	1600
MN194	18 x 30	Polyoléfine	3	900
MN200	18 x 30	Polyuréthane	3	900
MN206	18 x 30	Polyoléfine	4	1000
MN218	18 x 30	Caoutchouc bleu	4	1400
MN212	18 x 30	Polyuréthane	4	1600

\*Distribuée également

## CHÂSSIS POUR SOCLE ROULANT EN BOIS

- Transforme le socle roulant en bois en un manipulateur de marchandises
- Fabrication entièrement soudées, prêt à être utilisé
- Châssis en acier tubulaire avec enveloppe de protection pour prévenir les égratignures ou les marques
- Fini email durable bleu Kleton



No modèle	Description	Poids lb
MD549	Pour chariot en bois 18" la x 24" lo	12
MD550	Pour chariot en bois 18" la x 30" lo	15

## PLATEAUX ROULANTS EN ACIER

- Plateforme en acier entièrement soudé de calibre 14
- Quatre roulettes pivotantes, boulonnées non marquantes en caoutchouc de 4"
- Poignée en T en acier de 34" de longueur (MA199) offerte en option pour faciliter le déplacement des marchandises
- Capacité: 1200 lb, distribuées également
- Assemblage des roulettes requis
- Fini email durable bleu Kleton



No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
MA242	18 x 18 x 7	23
MA243	18 x 24 x 7	25
MA244	24 x 24 x 7	27
MA199	Poignée de 34"	2

## SOCLES ROULANTS À ANGLES DROITS

- Fabrication en angles robuste entièrement soudée de 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/8"
- Quatre roulettes boulonnées pivotantes, non marquantes en caoutchouc de 4"
- Capacité: 1200 lb, distribuées également
- Assemblage des roulettes requis
- Fini email durable bleu Kleton



No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
MA190	18 x 18 x 7	23
MA191	18 x 24 x 7	25

No modèle	Dimensions la" x p" x h"	Poids lb
MA192	24 x 24 x 7	27
MA193	24 x 36 x 7	30

## CHARIOT EN POLYÉTHYLÈNE

- Matériau du cadre: Polyéthylène
- Capacité: 1000 lb distribuées également
- Dimensions de la plate-forme: 18" la x 30" lo
- Hauteur de la plate-forme: 6"
- Matériau de la roue: Caoutchouc
- Structure renforcée avec de l'acier
- Comprend 4 roulettes de 4"
- Aucun risque d'éclats ou de gonflement du matériau
- Coins et bords arrondis
- Roulement aisé



No modèle	Description	Poids lb
MN674	Design avec surface lisse	22
MN675	Design avec surface matelassée	25



## SOCLES ROULANTS EN BOIS FRANC

### USAGE MOYEN

- Dessus en bois de 7/8", boulons à tête fraisée
- Dessus en tapis évite de laisser des marques ou des égratignures sur l'équipement déplacé
- Roulettes en polyoléfine de 3"
- Capacité: 900 lb, distribuées également
- Assemblage requis



### USAGE INTENSIF

- Dessus en bois de 1 3/4" (2 morceaux de 1 1/16"); boulons à tête fraisée
- Dessus en tapis évite de laisser des marques ou des égratignures sur l'équipement déplacé
- Roulettes résilientes, non marquantes de 4"
- Capacité: 1200 lb, distribuées également
- Assemblage requis



No modèle	Dim la" x p"	Type de plateforme	Poids lb
<b>USAGE MOYEN</b>			
MA186	18 x 24	Standard	16
MA187	18 x 24	Avec tapis	18
MD515	18 x 30	Standard	18
MD516	18 x 30	Avec tapis	20

No modèle	Dim la" x p"	Type de plateforme	Poids lb
<b>USAGE INTENSIF</b>			
MA188	18 x 24	Standard	20
MA189	18 x 24	Avec tapis	22
MD517	18 x 30	Standard	22
MD518	18 x 30	Avec tapis	24