

Équipement de manutention et d'entreposage



Chariots à tablettes robustes

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Polyvalents pour le transport de tous les matériaux
- Chariot construit à partir de tablettes en acier de calibre 14 soudées à des poteaux de montants en angle de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée tubulaire en acier d'un diamètre de 1"
- Tablettes disponibles avec bordure surélevée de 1 1/2" vers le haut ou vers le bas
- 4 roulettes boulonnées non marquantes de 5", 2 fixes et 2 pivotantes
- Capacité: 1200 lb distribuées également
- Fini émail durable bleu Kleton



MB445



MB456

Bordure vers le haut No modèle	Bordure vers le bas No modèle	Dim tablette" la" x p"	Nbre de tablettes"	Dégagement entre tablettes"	Hauteur poignée"	Dimension hors tout la" x p" x h"	Prix promo
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------------------	------------

Hauteur hors tout 36"

MB445	MB444	18 x 30	2	27	36	18 x 33 x 36	339,00
MB447	MB446	24 x 36	2	27	36	24 x 39 x 36	369,00
MB456	MB455	18 x 30	3	12	36	18 x 33 x 36	385,00
MB459	MB458	24 x 36	3	12	36	24 x 39 x 36	429,00

Escabeaux industriels

- Polyéthylène industriel de haute densité est durable et résistante à la corrosion
- Trous pour prise procure des points de levage pratiques pour faciliter la manœuvrabilité
- Conception des marches à fond ouvert permet un empilage facile pour le rangement tout en gardant la rigidité
- Ruban antidérapant sur les marches procure une excellente adhérence et une surface antidérapante
- Couleur : Jaune
- Capacité : 560 lb (260 kg)



MP772

No modèle	Nb de marches	Dimension hors tout lo" x la" x h"	Prix promo
MP770	1	20 ^{-7/8} x 12 ^{-3/16} x 14 ^{-9/16}	78,79
MP771	2	26 x 22 ^{-7/16} x 19 ^{-11/16}	151,00
MP772	3	34 ^{-13/16} x 22 ^{-7/16} x 29 ^{-1/8}	237,00

Transpalettes hydraulique robuste

- Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte et rouleaux qui offrent une performance supérieure
- Hauteur élevée: 7,75"
- Hauteur abaissée: 2,9"
- Couleur: Orange



MJ486

No modèle	Dim. des fourches lo" x la"	Largeur du cadre	Capacité lb	Matériaux du cadre	Prix promo
MJ486	48 x 6-1/4	20,5	5500	Acier	455,00
MJ489	48 x 6-1/4	27	5500	Acier	455,00

Escabeau roulant avec roulette avants à ressort

- Idéales pour les endroits où on doit atteindre des matériaux volumineux
- Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Échelles fonctionnant sur des roulettes à immobilisation automatique
- Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place
- Munie de mains courantes
- Dimensions de la marche: 22" la x 8" p
- Dim. de la plateforme: 22" la x 16" p
- Capacité: 300 lb
- Certification(s): Certifié CS selon la norme ANSI A14.7



MA614

KLETON

No modèle	Nb de marches	Hauteur plat"	Prof base"	Largeur base"	Prix promo
MA614	4	37	36	30	503,00
MA616	5	46	46	30	532,00
MA617	6	55	51	30	565,00

Escabeaux roulant CSA avec pied verrouillable et roulettes avants à ressort

- Se roulent facilement en position et se bloquent fermement au plancher pour une sécurité maximale
- Sous le poids de l'utilisateur les roulettes se rétractent et les pieds en caoutchouc prennent place
- La première marche actionne le mécanisme de blocage (descendez et appuyez le pied sur la marche du bas pour que l'échelle redevienne mobile)
- Marches en acier antidérapant qui ne colmatent pas
- Dimensions de la marche: 30" la x 8" p
- Dimensions de la marche supérieure: 30" la x 16" p
- Certification(s): Certifié CSA selon la norme ANSI a14.7
- Capacité: 300 lb



MA622

KLETON

No modèle	Nb de marches	Hauteur plat"	Dim de la base la" x p"	Prix promo
MA622	8	72	38 x 60	1152,00
MA623	10	89	38 x 72	1240,00
MA624	12	109	38 x 80	1412,00

Ventilateurs légers minces à entraînement direct pour usage industriel

- Fabriqué entièrement en métal, peint en noir chrome avec pales en aluminium
- Cordon d'alimentation de 6' SJT
- Roulettes de 5" et poignée pour faciliter le déplacement
- Moteur de type ouvert
- Moteur: 120 V/60 Hz
- Angle d'inclinaison vertical de 360°



EA778



No modèle	Dia."	Nbre de vitesses	CV	Pi³/min élevé moyen bas	Prix promo
EA778	24	3	3/10	7770 6000 4200	189,00
EB114	30	2	1/3	9500 - 6700	380,00

Ventilateurs de plancher à grande vitesse

- Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/4 CV
- Fabriqués entièrement en métal
- Fiche à trois broches et fil de mise à la terre industriel
- Rotation verticale pour ventiler vers le haut



EA528



No modèle	Dia."	Pi³/min élevé moyen bas	Prix promo
Fini noir EA528	16	2370 1950 1560	80,20
Fini chromé EA290	18	4725 3850 2975	117,00

Ventilateurs d'usage industriel

- Fabriqué entièrement de métal
- Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
- Longueur de la tige du pied: 89-124 cm
- Nbre de vitesses: 2
- Tension: 120 V



EA643



Oscillant

No modèle	Description	Type de moteur	CV	Pi³/min élevé bas	Prix promo
EA643*	24" sur pied	Ouvert	1/4	11800 7760	499,00
EA647*	30" sur pied	Fermé	1/3	13200 6700	749,00

* Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité